

ZD888 4 英寸超值桌面打印机

获取更多：附加功能、可靠的质量、卓越的价值

并非所有打印机的定位都相同，对于基本型号来说尤其如此。为了降低成本，廉价打印机通常使用低廉的组件构建而成，配有的功能也较少。不少打印机难以在严苛的工作周期下正常运作，因而导致延误和停机维修，且在使用数年后就需更换。廉价打印机非但无法节省预算，反而会给客户造成更大的开支和麻烦。Zebra 为您贴心设计，满足您的各种业务需求。ZD888 桌面打印机运行可靠且具备附加功能——无论是在购买时还是在使用周期中，价格都非常实惠。这款打印机采用 Zebra 品质打造，拥有双壁结构。此外，它还提供无线连接，可用于联网远程打印。ZD888 经久耐用，可提供丰厚的投资回报。



快速打印

ZD888 安装简单，上手快速，开箱即用。支持 ZPL、EPL 或非 Zebra 命令语言，可轻松取代传统打印机。拥有 USB、以太网、Wi-Fi 和 Bluetooth® 连接选项，支持通用互操作性。ZD888 可容纳 300 米碳带卷，可延长介质更换的时间间隔。此外，Zebra 的 OpenACCESS™ 翻盖式设计可加快介质更换速度。该型号还经 ENERGY STAR® 认证，可减少运营开支。

满足您所需要的多功能性

这款 4 英寸打印机可以快速打印标签，速度高达每秒 6 英寸，确保工作流程顺利进行。内存的扩充便于您存储更多字体和图形。借助单一 LED 指示灯和单一进纸/暂停按钮，可轻松操作和识别打印机状态。提供热敏和热转印两种型号，还有工厂安装的剥离器或切纸器可供选择。ZD888 配有一套由 Link-OS Basic 提供支持的核心 Print DNA 软件应用程序，可提供具有成本效益且可靠的打印体验。该设备适用于运输和物流业、轻制造业、零售业和医疗保健应用业，可打印各类票据、标签、通行证和收据。

由 Zebra 全球服务和团队提供支持

Zebra 拥有超过 10,000 位合作伙伴组成的可信网络，可在全球任何地方快速获取支持。依据您的桌面打印机需求制定的经济实惠服务计划可避免昂贵的维修费用，减少停机时间。Zebra OneCare SV 以合理的价格提供相应的服务。该设备提供两年正常磨损保养服务、双倍标准保修服务和仓库优先周转时间保证，所有开销只相当于单次维修的少部分费用。

始终如一的高品质 Zebra 认证耗材

打印耗材将会给从打印头寿命到运行效率的每个方面带来影响。确保 Zebra 打印机性能优化、始终如一，用心为您——是我们设计、建立并严格预测自己的热敏打印耗材产品线的初衷所在。要想获得上佳的品质、服务和热敏打印专门技术，请选择 Zebra 认证耗材。ZD888 可为您带来更多价值。Zebra 不仅可在质量和可靠性上达到您的期望，同时，其自身配有的附加功能也可满足您的需求。此外，该打印机还能帮您节省当下和未来几年的成本。借助 Zebra 获取您的业务竞争优势。



投资获取更多：质量、可靠性和附加功能
 有关详情，请访问 www.zebra.com/zd888

ZD888 规格

标准特性

热转印或热敏打印方式
EPL 和 ZPL 编程语言
单一的 LED 状态指示灯
单一的进纸/暂停按钮
USB 连接
OpenACCESS™ 设计, 便于装载介质
双壁框架结构
经过 ENERGY STAR 认证

物理参数

尺寸	热转印: 10.5 英寸 (长) x 7.75 英寸 (宽) x 7.5 英寸 (高) 267 毫米 (长) x 197 毫米 (宽) x 191 毫米 (高) 热敏: 8.6 英寸 (长) x 6.9 英寸 (宽) x 5.9 英寸 (高) 220 毫米 (长) x 176 毫米 (宽) x 151 毫米 (高)
重量	2.5 磅/1.1 千克

打印机规格

分辨率	203 dpi/8 点/毫米
内存	256 MB 闪存、128 MB SDRAM
最大打印宽度	4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi)
最高打印速度	6 英寸/152 毫米/秒
介质传感器	<ul style="list-style-type: none"> 可移动黑标传感器, 从中心到左侧的有限范围 偏离中心的固定间隙传感器
固件	ZPL II; EPL 2; XML

介质和碳带特性

最大标签长度	39.0 英寸/991 毫米
介质宽度	1.00 英寸/25.4 毫米至 4.4 英寸/112 毫米
介质卷尺寸	外径: 5.00 英寸/127 毫米; 标准卷芯内径: 0.5 英寸 (12.7 毫米) 和 1.0 英寸 (25.4 毫米) (使用可选适配器可实现 1.5 英寸 (38.1 毫米)、2.0 英寸 (50.8 毫米) 和 3.0 英寸 (76.2 毫米))
厚度	最小值: 0.003 英寸 (0.08 毫米); 最大值: 0.0075 英寸 (0.1905 毫米) (仅限撕纸模式)
介质类型	卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、标签纸料、连续收据纸和腕带
碳带外径	2.6 英寸/66 毫米 (300 米); 1.34 英寸/34 毫米 (74 米)
最大碳带长度	984 英尺 (300 米)
碳带比率	<ul style="list-style-type: none"> 介质: 碳带为 1:4 (300 米) 介质: 碳带为 1:1 (74 米)
碳带宽度	1.33 英寸/33.8 毫米至 4.3 英寸/109.2 毫米
碳带卷芯内径	<ul style="list-style-type: none"> 300 米碳带: 1 英寸/25.4 毫米 74 米碳带: 0.5 英寸/12.7 毫米

操作特性

工作温度	40°F 至 105°F/4.4°C 至 41°C
存储温度	-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
工作湿度	10% 至 90% (无冷凝)
存储湿度	5% 至 95% (无冷凝)
电气规格	可自动检测的 (兼容 PFC) 100-240VA-C, 50-60Hz, 经过 ENERGY STAR 认证

运营及附件

介质处理	工厂安装剥离器或切纸器
------	-------------

通信	<ul style="list-style-type: none"> 工厂安装 USB 和以太网 工厂安装 USB 和蓝牙 4.1 工厂安装 USB 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.1
实时时钟	无
键盘显示单元	无串行端口, 因此无 KDU/ZKDU
字体/图形/识别码制	
条码比率	2:1 和 3:1
一维条码	Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code
二维条码	Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、二维码、MicroPDF、Aztec
字体和图形	16 种内建可扩展 ZPL II 位图字体 2 种内建可缩放 ZPL 字体 5 种内建可扩展 EPL 2 字体 原生 OpenType 字体支持 兼容 Unicode 可支持多种语言的按需热敏打印 中文格式包括宋体简中字体 50 MB 用户可用的非易失内存, 8 MB 用户可用的 SD 内存

打印机耗材

借助 Zebra 直接供应的正品打印机耗材, 保持您的 Zebra 打印机持续正常运行。

法规

- IEC 60950-1、EN55022 Class B、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209、15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus
- CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KC-C、SABS、IN-Metro、BIS、NOM

推荐服务

Zebra OneCare SV

Print DNA 软件

该打印机拥有一套由 Link-OS Basic 提供支持的核心 Print DNA 软件应用程序。

下列应用的理想选择

轻制造业

- 产品标签
- 资产管理
- 库存管理
- 半成品追踪

运输和物流业

- 运输标签
- 越库配送

零售业

- 价格标签
- 收据打印

医疗保健业

- 患者识别

产品规格表

ZD888 4 英寸超值桌面打印机



上海

上海市静安区石门一路 288 号
兴业太古汇香港兴业中心二座
2801 & 2807 - 2812 200040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

北京

北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
305-309 室 100013
电话: +86 10 5822 4100
传真: +86 10 5957 5141

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7783

成都

成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8333 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京

南京市鼓楼区汉中门 2 号
金陵世贸中心
1262-1264 室 210005
电话: +86 25 8576 8887
传真: +86 25 5857 9887

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座
1817 室 430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

深圳

广东省深圳市福田区中心
四路一号高里建设广场
第一座 1704 室 518048
电话: +86 755 3305 3911
传真: +86 755 3651 3950

香港

香港九龙尖沙咀
广东道 5 号
海洋中心 7 楼 712 室
电话: +852 5803 3700
传真: +852 2157 0333

台北

台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 13 楼
110
电话: +886 2 87299300
传真: +886 2 87299388